



10/01/2020

RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

Introducción

Los archivos que almacenan los departamentos de la Secretaría se encuentran almacenados en los servidores "192.168.13.23 Y 192.168.13.25 A LA 192.168.13.2", al no contar con un servidor de respaldo, los datos respaldados son almacenados en equipos NAS.

a) Ubicación de los datos en el Servidor

```
@echo off
echo PROGRAMA: RUTINA DE RESPALDO PARA CARPETAS COMPARTIDAS DEL SERVIDOR
192.168.13.23 Y 192.168.13.25 A LA 192.168.13.2
```

```
title Bienvenido %username%, Rutina de Respaldo
```

```
set _source[0]=\\192.168.13.25\Finanzas\21004$.
set _target[0]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Finanzas
set filelog[0]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\FinanzasLog.txt
set _source[1]=\\192.168.13.23\in\info$.
set _target[1]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Informatica
set filelog[1]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Log\InformaticaLog.txt
set _source[2]=\\192.168.13.23\conciliacion\sefoe$.
set _target[2]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Conciliacion\Sefoe
set filelog[2]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\Conciliacion\SefoeLog.txt
set _source[3]=\\192.168.13.23\sandra$.
set _target[3]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Sandra
set filelog[3]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\SandraLog.txt
set _source[4]=\\192.168.13.25\ofsecretario$.
set _target[4]=v:\Respaldo\server192.168.13.25\ofsecretario
set filelog[4]=v:\Respaldo\server192.168.13.25\Logs\ofsecretarioLog.txt
set _source[5]=\\192.168.13.23\juridico_contencioso$.
set _target[5]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\juridico_contencioso
set filelog[5]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\juridico_contenciosoLog.txt
set _source[6]=\\192.168.13.23\juridico$.
set _target[6]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\juridico
set filelog[6]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\juridicoLog.txt
set _source[7]=\\192.168.13.23\transparencia$.
set _target[7]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\transparencia
set filelog[7]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\transparenciaLog.txt
set _source[8]=\\192.168.13.23\prosoft$.
set _target[8]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\prosoft
set filelog[8]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\prosoftLog.txt
set _source[9]=\\192.168.13.23\miguel\
set _target[9]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\miguel
set filelog[9]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\miguelLog.txt
set _source[10]=\\192.168.13.23\lety_cuevas\
set _target[10]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\lety_cuevas
set filelog[10]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\lety_cuevasLog.txt
set _source[11]=\\192.168.13.23\compacw\
set _target[11]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\compacw
set filelog[11]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\compacwLog.txt
set _source[12]=\\192.168.13.23\conta$.
set _target[12]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\conta
set filelog[12]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\contaLog.txt
set _source[13]=\\192.168.13.23\digitalizacion_expedientes$.
set _target[13]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\digitalizacion_expedientes
set filelog[13]=v:\Respaldo\server192.168.13.23\Logs\digitalizacion_expedientesLog.txt
```



10/01/2020

```
set _source[14]=\\192.168.13.23\poa2013$\
set _target[14]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\poa2013
set filelog[14]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\poa2013Log.txt
set _source[15]=\\192.168.13.23\archivo$\
set _target[15]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\archivo
set filelog[15]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\archivoLog.txt
set _source[16]=\\192.168.13.23\admon$\
set _target[16]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\admon
set filelog[16]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\admonLog.txt
set _source[17]=\\192.168.13.23\servicios_generales$\
set _target[17]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\servicios_generales
set filelog[17]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\servicios_generalesLog.txt
set _source[18]=\\192.168.13.23\ssfice$\
set _target[18]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\ssfice
set filelog[18]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\ssficeLog.txt
set _source[19]=\\192.168.13.23\compartidajgf$\
set _target[19]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\compartidajgf
set filelog[19]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\compartidajgfLog.txt
set _source[20]=\\192.168.13.23\dipe$\
set _target[20]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\dipe
set filelog[20]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\dipeLog.txt
set _source[21]=\\192.168.13.23\promocion$\
set _target[21]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\promocion
set filelog[21]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\promocionLog.txt
set _source[22]=\\192.168.13.23\compac\
set _target[22]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\compac
set filelog[22]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\compacLog.txt
set _source[23]=\\192.168.13.23\avance_presupuestal$\
set _target[23]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\avance_presupuestal
set filelog[23]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\avance_presupuestalLog.txt
set _source[24]=\\192.168.13.23\compartidas\
set _target[24]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\compartidas
set filelog[24]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\compartidasLog.txt
set _source[25]=\\192.168.13.25\dirinnovacion$\
set _target[25]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\dirinnovacion
set filelog[25]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Logs\dirinnovacionLog.txt
set _source[26]=\\192.168.13.23\ssfde\
set _target[26]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\ssfde
set filelog[26]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\ssfdeLog.txt
set _source[27]=\\192.168.13.25\uTransparencia$\
set _target[27]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\uTransparencia
set filelog[27]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Logs\uTransparenciaLog.txt
set _source[28]=\\192.168.13.23\DAFS\
set _target[28]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\DAF
set filelog[28]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\DAFLog.txt
set _source[29]=\\192.168.13.23\www$\
set _target[29]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\www
set filelog[29]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\wwwLog.txt
set _source[30]=\\192.168.13.23\CASEFOES\
set _target[30]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\CASEFOE
set filelog[30]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\CASEFOELog.txt
set _source[31]=\\192.168.13.23\resp_admin$\
set _target[31]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\resp_admin
set filelog[31]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Logs\resp_adminLog.txt
set _source[32]=\\192.168.13.23\empresas$\
set _target[32]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\empresas
```



10/01/2020

```
set filelog[32]=v:\Respaldoserver192.168.13.23\Log\empresasLog.txt
set _source[33]=\\192.168.13.25\subenergia$\
set _target[33]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\subenergia
set filelog[33]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Log\subenergiaLog.txt
set _source[34]=\\192.168.13.25\bitacorapropectos$\
set _target[34]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\bitacorapropectos
set filelog[34]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Log\bitacorapropectosLog.txt
set _source[35]=\\192.168.13.25\dpeame$\
set _target[35]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\dpeame
set filelog[35]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Log\dpeameLog.txt
set _source[36]=\\192.168.13.25\sidef$\
set _target[36]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\sidef
set filelog[36]=v:\Respaldoserver192.168.13.25\Log\sidefLog.txt
for /L %%a in (0,1,36) do (
    call robocopy %%_source[%%a]%% %%_target[%%a]%% /E /NP /TEE /COPY:DT
    /LOG+:%%filelog[%%a]%% /R:3 /W:3
)
pause

rem SHUTDOWN /S /P

exit
```


MTRO. EDWEL J. UICAB CASTRO
LÍDER DE PROYECTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA